

Diamond Full Drilling Tolls with natural drill Diamond Diamantvollbohrer mit Natur-Diamant

Pic 1



Ø [mm]	connection	Ø-1	price
	Anschluss	Schaft	Preis Euro
8	M6	6,5	
12	M8	10,5	
14	M10 x 1	12,5	
15	M10 x 1	14	
17	M12 x 1,75	15,5	
17,5	M12 x 1,75	16	
18	M12 x 1,75	16,5	
20,5	M14 x 2	19	
21,5	M16 x 2	20	
22,5	M16 x 2	21	
23,5	M16 x 2	22	
24	M16 x 2	22,5	
30	M16 x 2	28,5	
38	M16 x 2	36,5	

Pic 2



Vollbohrtechnik

Trockenbohren mit Druckluftspülung bzw.

Nassbohrtechnik mit Wasserspülung

Diamantbohrer sind mit einem Bohrgestänge siehe Ø-1 Tabelle oben endlos verlängerbar !

Das Gestänge aus ST37 mit Mittenbohrung zur Luft bzw. Wasserzufuhr (connection Tabelle), wird über Gewindezapfen mit Innenbohrung verschraubt.

Es können sämtliche Materialien gebohrt werden die kein Fe d.h. Eisen oder Metall enthalten.

Optimal für Granit, Grauwacke, Sandstein, Kunststeine usw. geeignet.

Als Antrieb dient ein herkömmlicher Kernbohrmotor mit R1/2" bzw 1 1/4" UNC Gewinde.

Der Bohrer enthält eine Diamantschicht aus Natursteinen !

Alle Werkzeuge sind 100 % Sonderanfertigungen !

Anwendung: Natursteinbranche, Findlinge, Quellsteine, Säulen Erdbohrungen, Untertagebau, Gebirgssicherungen, Fangnetzmontagen, Tiefenbohrungen, Sanierung, Restaurierung, Brückenbau usw.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.