



## Diamant-Ring-Segment 7 mm mit oder ohne Andrehung

Ein Diamantringsegment für Bohrarbeiten mit Antriebsmaschinen bis 3 kW Leistungsabgabe. Ringsegmente der Spitzenklasse, mit extremen Standzeiten. Für Serienbohrungen bestens geeignet. Höchste Diamantqualität in einer optimalen Bindungsmatrix. BC - Beton Standard, HQ - Beton Profi GR - Granit, MC - Mauerwerk, Sandstein.  
 Generell können alle Ringsegmente-Durchmesser und alle Qualitäten als Sonderanfertigung hergestellt werden. Wasserwege können frei gewählt werden.  
**Einsatzgebiet:**  
 Nassbohrarbeiten in Beton bzw. Stahlbeton, Naturstein  
 Es kann zwischen abgeflachter bzw. angedrehter Segmentkante gewählt werden.  
 Für den Wiederbelag empfiehlt sich eine abgeflachte Kante.

Bohr-Ø	Stärke	BC	HQ	GR	MC
8	2,0				
10	2,0				
12	2,5				
14	2,5				
15	2,5				
16	2,5				
18	2,5				
20	2,5				
21	2,5				
22	2,5				
24	2,5				
25	2,5				
26	2,5				
27	2,5				
28	2,5				
30	2,5				
32	2,5				
35	2,5				
40	2,5				
42	3,6				
45	2,5				
45,4	3,0				
46	2,5				
50	2,5				
52	2,5				



## Diamantringe- Sondertypen Fertigung auf Anfrage

Bohr-Ø	Stärke	Bohr-Ø	Stärke
34	2,5	82	2,5
36	2,5	84	2,5
38	2,5	86	2,5
44	2,5	88	2,5
54	2,5	90	2,5
56	2,5	92	2,5
58	2,5	94	2,5
60	2,5	96	2,5
62	2,5	98	2,5
64	2,5	100	2,5
66	2,5	102	4,0
70	2,5	122	4,5
72	2,5	126	4,5
74	2,5	132	4,5
76	2,5	152	4,5
78	2,5	162	4,5
80	2,5	172	4,5



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

