



Beton Segmente



Diamantsegment BC-C60 7 mm

Ein Diamantsegment für Bohrarbeiten mit Antriebsmaschinen bis 3 kW Leistungsabgabe. Optimaler Bohrvorschritt bei guter Standzeit garantiert das Diamantsegment vom Typ BC-C60 mit einer Höhe von 7 mm.

Einsatzgebiet:

Naßbohrarbeiten in Beton bzw. Stahlbeton

Bohrbereich	Stärke	Länge	Artikel-Nr.
Ø 45 - 75	3.5	20.0	03BC01
Ø 75 - 110	3.5	24.0	03BC02
Ø 100 - 165	3.5	24.0	03BC03
Ø 150 - 170	4.0	24.0	03BC04
Ø 160 - 550	4.0	24.0	03BC05
Ø 160 - 550	4.5	24.0	03BC06
Ø 550 - 2000	5.0	24.0	03BC07

Beton Profi Segmente



Diamantsegment HQ-C40/C50/C60 7 mm

Ein Diamantsegment für Bohrarbeiten mit Antriebsmaschinen bis 11 kW Leistungsabgabe. Extremster Bohrvorschritt bei bester Standzeit garantiert das Diamantsegment vom Typ HQ-C40 bzw. C50, C60 mit einer Höhe von 7 mm. HQ-C40 sehr schnittfreudig, HQ-C60 standfest.

Einsatzgebiet:

Naßbohrarbeiten in extremen Beton mit sehr viel Armierung, Profibetriebe

Bohrbereich	Stärke	Länge	Artikel-Nr.
Ø 30 - 45	3.5	20.0	03HQ01
Ø 45 - 75	3.5	24.0	03HQ02
Ø 75 - 110	3.5	24.0	03HQ03
Ø 100 - 165	3.5	24.0	03HQ04
Ø 150 - 170	4.0	24.0	03HQ05
Ø 160 - 550	4.0	24.0	03HQ06
Ø 160 - 550	4.5	24.0	03HQ07
Ø 550 - 2000	5.0	24.0	03HQ08
gerade	5.0	20.0	03HQ09

Mauerwerk / Sandstein Segmente



Diamantsegment MC-C60 7 mm

Ein Diamantsegment für Bohrarbeiten mit Antriebsmaschinen bis 3 kW Leistungsabgabe. Optimaler Bohrvorschritt bei guter Standzeit garantiert das Diamantsegment vom Typ MC-C60 mit einer Höhe von 7 mm.

Einsatzgebiet:

Bohrarbeiten in Mauerwerk, Asphalt und anderen abrasiven Materialien.

Bohrbereich	Stärke	Länge	Artikel-Nr.
Ø 45 - 75	3.5	20.0	03MC01
Ø 75 - 110	3.5	24.0	03MC02
Ø 100 - 165	3.5	24.0	03MC03
Ø 150 - 170	4.0	24.0	03MC04
Ø 160 - 550	4.0	24.0	03MC05
Ø 160 - 550	4.5	24.0	03MC06
Ø 550 - 2000	5.0	24.0	03MC07

Granit / Naturstein Segmente



Diamantsegment GR-C60 7 mm

Ein Diamantsegment für Bohrarbeiten mit Antriebsmaschinen bis 3 kW Leistungsabgabe. Optimaler Bohrvorschritt bei guter Standzeit garantiert das Diamantsegment vom Typ GR-C60 mit einer Höhe von 7 mm.

Einsatzgebiet:

Naßbohrarbeiten in Granit und andere Natursteinmaterialien

Bohrbereich	Stärke	Länge	Artikel-Nr.
Ø 45 - 75	3.5	20.0	03GR01
Ø 75 - 110	3.5	24.0	03GR02
Ø 100 - 165	3.5	24.0	03GR03
Ø 150 - 170	4.0	24.0	03GR04
Ø 160 - 550	4.0	24.0	03GR05
Ø 160 - 550	4.5	24.0	03GR06
Ø 550 - 2000	5.0	24.0	03GR07

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.